FICHA TÉCNICA
de producto



TAMIZ ROTATIVO / ROTOTAMIZ

Equipo diseñado para el desbaste de solidos en el pretratamiento de aguas residuales, consta de un cilindro ranurado longitudinalmente que gira constantemente al que se vierten las aguas cargadas de residuos, este filtra el agua a través de las ranuras y los sólidos son retirados por unas rasquetas dispuestas en las zonas de evacuación para limpiar el cilindro y por gravedad guiar los sólidos al depósito o contenedor de residuos, la separación de solido-liquido está determinado por la luz de paso de la malla que puede oscilar entre los 0,15 y 5mm

Modelo: 2.1.ET-TRA

Categoría: Tamiz

Apto para: Canalizaciones

Usos: Desbaste

Características

- Bastidor Monoblock Inox
- Accionamiento Motor-reductor
- Ejes Inox Sistema de lavado externo
- Tamiz Circular malla Johnson Inox
- Rasquetas Latón
- Juntas Nylon
- Tubo lavado Int. Cobre

Especificaciones técnicas

	Caudal m^3/h									Dimensiones						
	Luz de paso de la malla									ø	Long	Anch	Fondo	Alto	Brida	Brida
Paso mm	0.15	0.25	0.5	0.75	1	1.5	2	2.5	3		M	T	T	T	E	S
245	5	10	15	20	30	40	45	50	55	240	490	700	600	480	100	100
405	15	25	45	65	77	96	110	125	135	400	490	720	815	725	150	200
610	47	107	188	251	271	345	400	442	475	630	960	1331	1269	970	250	300
915	151	237	415	554	599	762	883	975	1048	915	1460	1900	1623	1255	400	450

*Las medidas y caudales son orientativos, si requiere de otras dimensiones consulte con el departamento técnico y le asesoraremos sin compromiso.